



POPULAR Line

Sada sekvenčního vstřikování plynu **Elpigaz** pro 4 válcové motory.

Kompletní systémy vstřikování plynu pro zákazníky, kteří hledají **cenově výhodné řešení s italskou elektronikou od firmy A.E.B.**

OBJEDNACÍ KÓD SADY AE616MARIS

OBRÁZEK	POPIS VÝROBKU	KÓD VÝROBKU	CENA SADY
	Řídící jednotka Stella MARIS (výrobek italské firmy A.E.B. s.p.a.)	AE616000102	
	Reduktor COMETA s výkonem do 150 HP	SWCOMETA1	
	Vstřikovače 4 sekční - ROSSO 3 ohm	SW834.IGREQ	
	Filtr plyné fáze, na jedno použití, 12x12 mm	MME7012CE	
	Snímač teploty reduktoru 4K7, závit M6	AE369	
	Snímač hladiny paliva TECHNOSENS 0 – 90 ohm	AE81090R	
	Rozbočka na podtlak ø 5 mm	WR3807	
	Tryska podtlaku do kolektoru sání, závit M6, ø 5 mm	WR3806	

Bližší informace na www.chengas.cz

Cena je uvedena bez DPH



Výrobce A.E.B. S.p.A. Itálie

nejnovější řídící jednotka **Stella MARIS** (sekvenční vstřikování plynu IV. Generace) zajišťuje přesné dávkování plynu.

Stella MARIS je určená pro novou i starší generaci vozidel se 2, 3 a 4 válcovými motory se sekvenčním vstřikováním, které nemají palubní diagnostický systém EOBD.

Výhody řídící jednotky **Stella MARIS:**

- Malá velikost (145 x 106 x 35 mm)
- Automatická detekce otáček
- Diagnostika odpojení benzínových vstřikovačů
- Auto-kalibrace

Vybavena všemi potřebnými senzory:

- Snímač teploty reduktoru
- Snímač zatížení motoru (MAP)
- Snímač tlaku plynu



Výrobce TOMASETO Itálie

Reduktor **COMETA** patří do produktů **POPULAR Line** a je určen pro plynové instalace IV. generace. Vyznačuje se dobrými parametry práce. Tlak i teplota odpařovaného plynu jsou stále v celém průběhu zatížení motoru. Má příznivý poměr kvalita-cena.

Technické parametry:

- Výkon do 150 koní
- Pracovní tlak 0,95 - 1,2 bar
- Maximální vstupní tlak 2,5 bar
- Maximální výstupní tlak 2,2 bar
- Rozměry 175 x 115 x 90
- Váha - 1,85 kg



Výrobce RAIL Itálie

Vstřikovače **ROSSO** patří do produktů, které jsou určeny pro plynové instalace IV. generace. Vstřikovače **ROSSO** pro sekvenční vstřikování plynu umožňují v libovolné konfiguraci montáž každé sekce zvlášť pro 2,3,4 válcové motory.

Výhody vstřikovače **ROSSO:**

- Jako standard jsou kalibrovány trysky velikosti 1,0 mm s možností vrtání až do velikosti 3,5 mm
- Lehký design a kompaktní velikost
- Rychlá a snadná montáž vstřikovače
- Vysoká univerzálnost s možností připojit jednu sekci zvlášť pomocí samostatného připojení
- Jednoduché připojení hadiček ke vstřikovači díky omezenému natáčení vstřikovače
- Zvýšená odolnost proti nízkým teplotám a stabilní výkon díky sběrnici a vstřikovačům z plastu
- Univerzální a uzavřené elektrické konektory

Technické parametry:

- Pracovní tlak 0,5 - 2,0 bar
- Maximální pracovní tlak 3,0 bar
- Vstupní tryska o průměru 12 mm
- Teplotní rozsah -20 / +120 ° C
- Minimální doba vstřikování 3,3 ms ± 5%
- Odpor cívky 3 ohm

